



КАТАЛОГ
НА ПРОИЗВОДИ

DAXOROL

Putze + Farbe



Ваш избор...

...наши производи



DAXOGRUND DX-10

WEISS

GRAU

Малтер за машини - вар - цемент - Готов сув цементен малтер според ДИН18557 и спаѓа во групата ПIII според ДИН 18550. Наменет за машинско и рачно малтерисување, за внатрешни и надворешни површини. Daxogrund DX 10 е повеќеслоен основен малтер за грубо пополнување сидови, фасадни сидови, плафони идр. Кај бетонски површини задолжително е претходно нанесување на Daxorol Pulverkleber DX-5. Не е дозволено мешање со други материјали. Боја: бела и сива



DAXOGRUND DX-20

WEISS

GRAU

Малтер за машини - цемент - Готов сув цементен малтер. Наменет за машинско и рачно малтерисување, за внатрешни и надворешни површини. Препорачен за малтерисување на купатила, базени и површини под влијание на влага. До целосно сушење да се заштити од замрзнување и директно влијание на сончеви зраци. Кај бетонски површини задолжително е претходно нанесување на Daxorol Pulverkleber DX-5. Не е дозволено мешање со други материјали. Боја: бела и сива.



PULVERKLEBER DX-5

WEISS

GRAU

Лепак за изолирни плочки

Хидрауличен стврдувачки водоотпорен лепак. Наменет е за лепење на стиропор, тервол, армирана мрежа, пополнување, реновирање и поправка на оштетени бетонски нерамни површини и разни пукнатини. Се употребува на внатрешни и надворешни површини. Не е дозволено мешање со други материјали. Боја: бела и сива



FASERSPACHTEL DX-55

WEISS

Лепак за мрежа

Хидрауличен стврдувачки водоотпорен лепак од групата ПIII според ДИН 18550. Наменет е за лепење на армирана мрежа, пополнување, реновирање и поправки на оштетени бетонски нерамни површини и разни пукнатини. Се употребува на внатрешни и надворешни површини. Не е дозволено мешање со други материјали. Боја: бела



BAUKLEBER DX-15

WEISS

GRAU

Универзален лепак

Универзален Хидрауличен врзувачки водоотпорен лепак за сите градежни работи. Сув лепак од групата ПIII според ДИН 18550. Наменет е за реновирање и поправки на бетонски нерамни површини, разни пукнатини и оштетувања на внатрешни и надворешни површини. Не е дозволено мешање со други материјали. Боја: бела и сива



FLIESENKLEBER C1

WEISS

GRAU

Лепак за плочки

Лепак за лепење на плочи од глина и керамика, мозаици од стакло и порцелан на сидни и подни површини. Врз цементните површини, гипсени малтери и плочите од гипс-картон мора претходно да се нанесе Daxorol Tiefengrund. Не е дозволено мешање со други материјали. Боја: бела и сива



FLECKLEBER C2

WEISS

GRAU

Лепак „плочка врз плочка“

Лепак за лепење на “Плочка врз плочка“ на плочките од глина и керамика, мозаици од стакло и порцелан на сидни и подни површини. Врз цементните површини, гипсени малтери и плочите од гипс-картон мора претходно да се нанесе Daxorol Tiefengrund. Не е дозволено мешање со други материјали. Боја: бела и сива.



SUPERFINISH DX-250

WEISS

Глет маса на цементна основа

Сув малтер од групацијата ПIII според ДИН18550- глет маса на цементна основа за нанесување врз сите видови малтери на внатрешни и надворешни површини. Наменет за израмнување односно глетување на нерамни површини, корекција и пополнување на пукнатини и добивање на идеални рамни површини. Кај бетонски површини задолжително е претходно нанесување на Daxorol Betonkontakt. Не е дозволено мешање со други материјали. Боја: бела



KRATZPUTZ DX-700

WEISS

Структурен малтер - Абриб

KRATZPUTZ - Минерален полн малтер. REIBEPUTZ - Минерален структурен малтер.

Се употребува како финален слој врз сите видови на цементни, гипсени малтери, гипс картон плочи и сите други изолациони системи. Задолжително е претходно нанесување на Daxorol Unigrund на сите површини. Гранулација: 1,5; 2,0 и 3,0 мм. Не е дозволено мешање со други материјали. Боја: бела.



KRATZPUTZ

WEISS

Структурен малтер - Абриб

Пластичен полн малтер. Наменет за декорација на внатрешни и надворешни површини според ДИН 18350.

Се употребува како финален слој врз сите видови на цементни, гипсени малтери, гипс картон плочи и сите други изолациони системи. Задолжително е претходно нанесување на Daxorol Unigrund на сите површини. Гранулација: 1,5; 2,0 и 3,0 мм. Не е дозволено мешање со други материјали. Боја: бела.



REIBEPUTZ

WEISS

Структурен малтер - Абриб

Пластичен структурен малтер. Наменет за декорација на внатрешни и надворешни површини според ДИН 18350.

Се употребува како финален слој врз сите видови на цементни, гипсени малтери, гипс картон плочи и сите други изолациони системи. Задолжително е претходно нанесување на Daxorol Unigrund на сите површини. Гранулација: 2,0 и 3,0 мм. Не е дозволено мешање со други материјали. Боја: бела



DEKORPUTZ

INNEN

AUSSEN

Декоративен малтер

Декоративен пластичен малтер. Наменет за декорација на фасади и внатрешни површини. Се употребува како завршен слој врз сите цементни и гипсени малтери, гипс картон плочи и врз сите други изолациони системи. Површини претходно задолжително да се грундираат со Daxorol Unigrund. Не е дозволено мешање со други материјали. Боја: разновидни.



DAXOFIX



Бои за внатрешни употреби со неутрален мирис, лесни за обработка, висок покривачки капацитет, отпорни на миеење и бришење. Подлогата треба да биде цврста сува чиста и способна за примање на боја. Можат да се нанесат со ваљак, четка или шприцање. Сите површини претходно задолжително да се грундираат со Daxorol Tiefengrund. Можно е нијансирање со DaxoColor полни тонови или нијанси. Компјутерско нијансирање со DaxoMix системот за мешање.

DAXOWEISS



DAXOCRYL



Бои за надворешни употреби со неутрален мирис, лесни за обработка, висок покривачки капацитет, отпорни на миеење и бришење. Подлогата треба да биде цврста сува чиста и способна за примање на боја. Можат да се нанесат со ваљак, четка или шприцање. Сите површини претходно задолжително да се грундираат со Daxorol Tiefengrund. Можно е нијансирање со DaxoColor полни тонови или нијанси. Компјутерско нијансирање со DaxoMix системот за мешање.

DAXOSIL



UNIGRUND

Готова база за грундирање на внатрешни и надворешни површини за сите ВДВ системи и сите видови малтери на вештачка и минерална основа. Подлогата да биде цврста, сува, чиста и способна за држење премаз. Лабавите премази или деловите од малтер треба да се отстрануваат без остатоци. Може да се нанесе со ваљак, четка или шприцање. Не е дозволено мешање со други материјали.



BETONKONTAKT

Траен мост без средства за разредување, готов за употреба за редуцирање на вливниот однос на малтерните подлоги и истовремено подобрување на издржливоста на малтерот. Се употребува за пред-третирање на малтерните подлоги, на пр. рамен бетон, камења со пори итн. пред нанесување на горните малтери. Може да се нанесе со ваљак, четка или шприцање. Не е дозволено мешање со други материјали.



TIEFENGRUND

Пред-премаз за гипскартон, гипс малтери, минерални подлоги како и цементните малтери за следни премази и тапещирање. Подлогата да биде цврста, сува, чиста и способна за држење премаз. Лабавите премази или деловите од малтер треба да се отстрануваат без остатоци. Можат да се нанесат со ваљак, четка или шприцање. Не е дозволено мешање со други материјали.



Адреса

"В.С. Бато", бб., 1200 Тетово

Тел: +389 (0) 44 350 030

е-маил: info@daxorol.mk