



# Sa.Mi plastic

## Multistrato Multilayer pipes and fittings

### Tubazioni e raccorderia



# FORTUNA GRUP

Ул. Лазар Поптрајков бб, 1000 Скопје, Македонија  
Тел: +389 2 3 175-175 / Факс: +389 2 3 109-001

www.fortuna.com.mk  
info@fortuna.com.mk



### Повеќеслојни РЕХ цевки со алуминиум во ролна РЕХb-AL-РЕХb

со кислородна бариера, за санитарни и системи за греење, подно греење, фен-којлери Tmax = 95°C PN 10bar  
**MULTILAYER PIPE SAMI PLASTIC IN COILS IN PEХb-AL-PEХb**

with oxygen barrier, for sanitary, heating, floor radiating panel and fan-coil systems Tmax = 95°C PN 10bar



Шифра Code	Димензија Dimension	м/ролна m/coil	м/палета m/pallet	Цена/м Price/m
СМП 01 1402	14 x 2	100	2800	/
СМП 01 1602	16 x 2	100	2800	30,00 Ден.
СМП 01 2002	20 x 2	100	1800	45,00 Ден.
СМП 01 2603	26 x 3	50	900	92,00 Ден.
СМП 01 3203	32 x 3	50	500	/

### Повеќеслојни РЕХ цевки со алуминиум во ролна претходно изолирани со РЕ изолација (сина/црвена боја) РЕХb-AL-РЕХb

со кислородна бариера, за санитарни и системи за греење Tmax = 95°C PN 10bar  
**MULTILAYER PIPE SAMI PLASTIC PRE-INSULATED WITH EXPANDED PE SHEATH IN CLOSED CELLS  
BLUE/RED COLOR – COILS IN PEХb-AL-PEХb**

with oxygen barrier, for sanitary and heating systems Tmax = 95°C PN 10bar



Шифра		Димензија Dimension	м/ролна m/coil	м/палета m/pallet	Цена/м Price/m
сина	црвена				
СМП 02 1402	СМП 03 1402	14 x 2	50	700	/
СМП 02 1602	СМП 03 1602	16 x 2	50	700	45,00 Ден.
СМП 02 2002	СМП 03 2002	20 x 2	50	600	59,00 Ден.
СМП 02 2603	СМП 03 2603	26 x 3	50	500	115,00 Ден.
СМП 02 3203	СМП 03 3203	32 x 3	25	250	/

### Повеќеслојни РЕХ цевки со алуминиум во ролна претходно изолирани со РЕ изолација (бела боја) РЕХb-AL-РЕХb

со кислородна бариера, за системи во ладилната техниката Tmax = 95°C PN 10bar  
**MULTILAYER PIPE SAMI PLASTIC PRE-INSULATED WITH EXPANDED PE SHEATH IN CLOSED CELLS  
WHITE COLOR – COILS IN PEХb-AL-PEХb**

with oxygen barrier, for refrigerated water systems Tmax = 95°C PN 10bar



Шифра Code	Димензија Dimension	м/ролна m/coil	м/палета m/pallet	Цена/м Price/m
СМП 04 1602	16 x 2	50	700	/
СМП 04 2002	20 x 2	50	500	/
СМП 04 2603	26 x 3	50	500	/
СМП 04 3203	32 x 3	20	250	/

## Повеќеслојни PEX цевки со алуминиум (прави цевки) PEXb-AL-PEXb

со кислородска бариера, за санитарни и системи за греење, фен-којлери T<sub>max</sub> = 95°C PN 10bar

MULTILAYER PIPE SAMI PLASTIC IN BARS IN PEXb-AL-PEXb

with oxygen barrier, for sanitary, heating and fan-coil systems T<sub>max</sub> = 95°C PN 10bar



Шифра Code	Димензија Dimension	м/цевка m/pipe	м/пакет m/package	Цена/м Price/m
СМП 05 1602	16 x 2	5	300	/
СМП 05 2002	20 x 2	5	200	/
СМП 05 2603	26 x 3	5	100	/
СМП 05 3203	32 x 3	5	24	/
СМП 05 40035	40 x 3,5	4	20	/
СМП 05 5004	50 x 4	4	20	/
СМП 05 63045	63 x 4,5	4	12	/

## Технички карактеристики

Technical characteristics

Надворешен дијаметар External diameter	14 mm	16 mm	20 mm	26 mm	32 mm
Внатрешен дијаметар Internal diameter	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm	26 mm
Должина на ролна Coil length	100 m	100 m	100 m	50 m	50 m
Должина на цевка Pipe length	5 m	5 m	5 m	5 m	4 m
Тежина Weight	90 gr	110 gr	145 gr	260 gr	340 gr
Дебелина на ѕидот Wall thickness	2 mm	2 mm	2 mm	3 mm	3 mm
Волумен на вода Water volume	0,078 l/m	0,113 l/m	0,200 l/m	0,314 l/m	0,531 l/m
Рапавост на внатрешноста на цевката Surface roughness of inner pipe	0,007 mm				
Термичка спроводливост Thermal conductivity	0,43 W/m <sup>°K</sup>				
Коефициент на термичка дилатација Coefficient of thermal expansion	0,026 mm/m <sup>°C</sup>				
Максимална работна температура Max working temperature	95 °C				
Краткотрајно оптоварување Momentary load	110 °C				
Максимален работен притисок Max working pressure	10 bar				
Степен на умрежување на PeXb Cross linking degree PeXb	> 65%				
Дифузија на кислород Oxygen diffusion	0,00 g/lh				
Радиус на закривување Radius of curvature	R = 5D (до пет пати од дијаметарот)				

\* цените се без пресметан ДДВ од 18%

# CERTIFICATI CERTIFICATIONS

